

PRECONTRAI[®] 705

BREITE: 270 cm	GEWICHT: 670 g/m ²
BOBINEN*: ± 350 lm	STÜCKLÄNGEN*: ± 30 lm



AUFBLASBARE SCHUTZWAND



LKW-PLANEN



LKW-DÄCHER

GARANTIE UND LABELS



VORTEILE

- **TECHNOLOGIE PRÉCONTRAI[®] FERRARI[®]:**
 - AUSSERORDENTLICHE FLÄCHENSTABILITÄT
 - SEHR LANGE LEBENSDAUER
 - AUSGEZEICHNETES SCHWEISSVERHALTEN
- **HOHE MECHANISCHE FESTIGKEIT**
- **LIEFERBAR IN 20 FARBEN**
- **VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN**
- **OPTION MIT SCHUTZ GEGEN EINBRUCH UND VANDALISMUS DEFENDER[®] (S. 44)**

FARBEN & REFERENZEN (FARBEN UNVERBINDLICH)

	Ref. 705-1066	RAL 9016
	Ref. 705-1076	RAL 1015
	Ref. 705-1059	RAL 1018
	Ref. 705-1061	RAL 1003
	Ref. 705-1063	RAL 2004
	Ref. 705-1064	-
	Ref. 705-1065	RAL 3002
	Ref. 705-1050	RAL 5013
	Ref. 705-1051	RAL 5002
	Ref. 705-1052	RAL 5010
	Ref. 705-1053	RAL 5015
	Ref. 705-1054	RAL 6005
	Ref. 705-1055	RAL 6026
	Ref. 705-1069	RAL 7035
	Ref. 705-1070	RAL 7037
	Ref. 705-1071	RAL 7038
	Ref. 705-1072	RAL 7040
	Ref. 705-1267	Hell-Alu
	Ref. 705-1157	Dunkel-Alu
	Ref. 705-1075	RAL 9005

TECHNISCHE DATEN

	PRÉCONTRAI [®] 705	NORMEN
GARN	1100 dtex PES HT	TERSUISSE
GEWICHT	670 g/m ²	EN ISO 2286-2
BREITE	270 cm	
REISSKRAFT (KETTE/SCHUSS)	280/280 daN/5 cm	EN ISO 1421
WEITERREISSKRAFT (KETTE/SCHUSS)	30/30 daN	DIN 53.363
BRENNVERHALTEN	55 MM/MIN	ISO 3795
HAFTUNG	9/9 daN/5 cm	EN ISO 2411
SCHLUSSBEHANDLUNG	BEIDSEITIG LACKIERT	
MAXIMALE ANWENDUNGSTEMPERATUREN	-30°C/+70°C	
QUALITÄTSMANAGEMENT		ISO 9001

Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte. Geringfügige Abweichungen sind möglich. Produktionsänderungen vorbehalten.
*Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben die sich ändern können