

STAMOID®

5000

UNO FR

BREITE: 220 cm	GEWICHT: 680 g/m ²
	STÜCKLÄNGEN*: ± 50 lm

BREITE: 260 cm	GEWICHT: 680 g/m ²
BOBINEN*: ± 300 lm	STÜCKLÄNGEN*: ± 50 lm



TUNNEL



TERRASSENÜBERDACHUNGEN



TEMPORÄRES GEBÄUDE

GARANTIE UND LABELS



VORTEILE

- **AUSSERORDENTLICH IN FLEXIBILITÄT UND „WEICHER GRIFF“**
- **SCHLUSSBEHANDLUNG SCHMUTZABWEISEND STAMTOP®**
- LIEFERBAR IN 22 FARBEN 260 CM
LIEFERBAR IN 10 FARBEN 220 CM
- NACHWEIS VERSCHIEDENER BRANDNORMEN
- **OPTION MIT SCHUTZ GEGEN EINBRUCH UND VANDALISMUS DEFENDER® (S. 44)**

TECHNISCHE DATEN

	STAMOID® 5000 UNO FR	NORMEN
GARN	1100 dtex PES HT	TERSUISSE
GEWICHT	680 g/m ²	EN ISO 2286-2
BREITE	220 cm 260 cm	
REISSKRAFT (KETTE/SCHUSS)	280/280 daN/5 cm	EN ISO 1421
WEITERREISSKRAFT (KETTE/SCHUSS)	28/28 daN	DIN 53.363
HAFTUNG	10/10 daN/5 cm	EN ISO 2411
SCHLUSSBEHANDLUNG	BEIDSEITIG LACKIERT STAMTOP®	
BRENNVERHALTEN	M2/NFP 92.507 • B1/DIN 4102-1 • FAR/JAR/CS 25.853 VKF-5.2/SN 198898 • BS 7837 - SIS 650082	
MAXIMALE ANWENDUNGSTEMPERATUREN	-30°C/+70°C	
QUALITÄTSMANAGEMENT	ISO 9001	

Die angegebenen technischen Daten sind Mittelwerte. Geringfügige Abweichungen sind möglich. Produktionsänderungen vorbehalten.
*Die Aufmachung unserer Produkte sind informelle Angaben die sich ändern können

FARBEN & REFERENZEN (FARBEN UNVERBINDLICH)

	Ref. 5000-20000 220 cm / 260 cm	RAL 9010
	Ref. 5000-20001 220 cm / 260 cm	RAL 7035
	Ref. 5000-20025 220 cm / 260 cm	RAL 7038
	Ref. 5000-20024*	RAL 7040
	Ref. 5000-20023 220 cm / 260 cm	RAL 7037
	Ref. 5000-20022*	RAL 7031
	Ref. 5000-20007 220 cm / 260 cm	RAL 9005
	Ref. 5000-20015*	RAL 1021
	Ref. 5000-20012*	RAL 1003
	Ref. 5000-20013 220 cm / 260 cm	RAL 2004
	Ref. 5000-20011*	RAL 3002
	Ref. 5000-20016*	RAL 5002
	Ref. 5000-20009 220 cm / 260 cm	
	Ref. 5000-20017*	RAL 5012
	Ref. 5000-20018*	RAL 6026
	Ref. 5000-20003 220 cm / 260 cm	
	Ref. 5000-20010*	RAL 6029
	Ref. 5000-20021*	RAL 6018
	Ref. 5000-20005 220 cm / 260 cm	
	Ref. 5000-20020*	RAL 1014
	Ref. 5000-20002 220 cm / 260 cm	
	Ref. 5000-20004*	RAL 8017

*Verfügbar nur in Breite 260 cm